# Compacteurs tandem légers



| | | ARX 23 K | ARX 45 |
|---|---|---|---|
| Masse | | | |
| Masse en ordre de marche CECE | kg | 2150 | 4650 |
| Masse en ordre de marche max. | kg | 2450 | 5100 |
| Charge linéaire statique | kg/cm | 11.3 | 16.8 |
| Charge à la roue | kg | 251 | |
| Classification selon norme française | | PV3 | PV4 |
| Bandages (roues) | | | |
| Largeur (de roue) | mm | 1000 | 1380 |
| Décalage | mm | | 40 |
| Largeur de bille max. | mm | 1000 | 1420 |
| Diamètre | mm | 700 | 850 |
| Épaisseur de manteau | mm | 13 | 17 |
| Nombre de roues | pièce | 4 | |
| Taille de pneu | | 8 / 60-15 | |
| Largeur de l'essieu à pneus | mm | 970 | |
| Moteur | | | |
| Constructeur | | Yanmar | Yanmar |
| Type / Modèle | | 3TNV88 | 4TNV88 |
| Norme d'émissions | | EuroMot3A / EPA Inter 4 | Euromot3A / EPA Inter 4 |
| Puissance ISO 3046 | kW / HP | 22.5 / 30.6 | 30.0 / 40.8 |
| Cylindres/litres | No./ccm | 3 cyl / 1642 | 4 cyl / 2189 |
| Vitesse travail 1 | trs | 2100 | 2100 |
| Vitesse travail 2 | trs | 2400 | 2400 |
| Vitesse max. | km/h | 10 | 10 |
| Rampe franchissable avec vibration | % | 30 | 30 |
| Rampe franchissable sans vibration | % | 40 | 40 |
| Installation électrique | | | |
| Batteries | V / Ah | 12 / 77 | 12 / 77 |
| Direction | | | |
| Rayon de giration intérieur | mm | 2250 | 1581 |
| Angle de braquage | +/- ° | 32 | 32 |
| Pendulation | +/- ° | 8 | 8 |

**ARX 23 K comparer avec**

ARX 12
ARX 16
ARX 16 K
ARX 20
ARX 23
ARX 26
ARX 26 K
ARX 36
ARX 40
ARX 40 K
ARX 45 K

| | | | |
|---|---|---|---|
| Système de vibration | | | |
| Amplitude | mm | 0.45 | 0.36 / 0.55 |
| Fréquence | Hz | 58 / 66 | 45 / 57 |
| Force centrifuge | kN | 41 | 55 |
| Volumes de remplissage / réservoir | | | |
| Eau | l | 200 | 350 |
| Agent séparateur | l | 12 | |
| Huile hydraulique | l | 16 | 37 |
| Diesel | l | 40 | 59 |